



Produkteigenschaften

- USB 2.0 Anschluss: MP3 abspielen – JPG Bilder betrachten – Upgrades – Kanalliste sichern
- MPEG-2 MPEG-4 [H.264/AVC] Digital und DVB-T DVB-S DVB-S2 Standard konform
- PVR ready : Aufnahme , Aufnahmen abspielen u. Timeshift über USB port mit optional USB Speichermedium (USB Memory Stick / USB-Festplatte)
- On-Screen Display mit 256 Farben Auflösung
- DiSEqC Versionen 1.0 / 1.1 / 1.2 /USALS kompatibel
- Komponentenausgang Y,Pb,Pr für bessere Auflösung an LCD oder Plasma TV
- HDMI Anschluss
- 16 Favoritenlisten
- Voll funktionelle Editierwerkzeuge wie: Favoriten, Sperren, Überspringen, Verschieben und Löschen
- Programm - Sortierfunktion nach Alphabet, Frequenz u. Verschlüsselungssystem
- Mehrsprachiges Menü und OSD
- eSATA Festplattenanschluss
- LAN Ethernet Netzwerk Anschluss RJ45
- Insgesamt 10000 Kanäle [komplett]
- Dolby Digital S/P DIF optischer Ausgang
- Spiele
- Software & Kanalliste Upgrade über RS-232C oder USB Speichermedium
- Jugendschutz und Zugangskontrollen
- Zoomfunktion bei Standbild
- Eingebauter CONAX Kartenleser
- CI Schächte [Slot] für 2 Common Interface [CI] Cam Module
- Mosaikanzeige bis zu 9 Bildern
- Timer
- EPG [elektronischer Programmführer]
- Teletext, Untertitel
- Unterstützung von Unterkanälen [subchannels] mit Optionstaste
- Speicherung des letzten gesehenen Kanals
- Blindscan Tuner
- 2 USB ports

Technische Daten

Abmessungen

Maße [B x H x T]	335x58.5x247
Gewicht	ca 3 kg

Anschlüsse

SCART	1x TV, 1x VCR FBAS/RGB
Tuner	1x LNB in , 1x Loop Through
HDMI	1x HDMI
S-Video	1x S-Video
RCA/Cinch	1x Video, 2x Audio und Y/ Pb/ Pr
Daten	9 Pin D-Sub, RS232C
S/P DIF	Optisch
DVB-T	1 x Eingang, 1 x Ausgang analog

Audio / Video Dekoder

Video Format	4:3 [letterbox][pan&scan] & 16:9
Video Auflösung	576i 576p 720p 1080i
Audio Dekoder	MPEG Audio Layer I & II
Video Dekoder	MPEG-2 & MPEG-4 H.264/AVC

LNB Steuerung

Polarisation	13/18V [max. 400 mA]
22KHz Ton	+/- 2KHz
DiSEqC	1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
Amplitude	0,8V, +/- 0,2V

Ausstattung

Kanalspeicher	10000 Kanäle [komplett]
Farbe	Schwarz
Anzeige	Multifunktions VF-Display
Festplattenanschluss	1 x eSATA
Netzwerkanschluss	1 x Ethernet LAN RJ45
USB	2 x USB 2.0 max. 500mA

Stromversorgung

Eingangsspannung	AC 90-240V, 50Hz/60Hz
Stromaufnahme	Max. 25 W

System

SDRAM	4x256MB
Prozessor	STi710x

Tuner DVB-S DVB-S2

Typ	DVB-S / DVB-S2 BLINDSCAN
Demodulator	QPSK 8PSK
Frequenzbereich	950 MHz bis 2150MHz

Tuner DVB-T

Typ	DVB-T
Waveform	OFDM
Frequenzbereich	170 ~ 230 MHz, 470 ~ 862MHz

Allgemein

Betriebstemperatur	0°C ~ +45°C
--------------------	-------------

Conditional Access

Common Interface	2x Schacht für CI Module [CAM]
CA	1x eingebauter CONAX Kartenleser